

ワイヤレス充電器

MOT-QI15WCHO1 取扱説明書

この度は MOTTERU 製品をご購入いただき誠にありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくために本説明書を必ずお読みください。また、本説明書には、保証書が含まれておりますので、ご購入された年月日が特定できるレシートなどとともに大切に保管してください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

！人が死亡する、または重症を負う警告などの可能性がある内容です。

- 使用中の発熱・発煙・異臭・異音・突然の電源 OFF（シャットダウン）が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。
- 分解・改造をしないでください。火災や感電の原因になります。
- 落下等による強い衝撃を与えた場合は、直ちに使用を中止してください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。
- 濡れた状態で、ケーブルや車載用充電器の抜き差しをしないでください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。
- USB Type-C ケーブルや車載用充電器は根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、発火や感電の原因になります。
- 製品本来の使用目的以外ではご使用しないでください。

！人が傷害を負う可能性や物的損害注意が発生する可能性がある内容です

- 直射日光のある場所や高温の場所に放置しないでください。発熱や発火の原因になります。
- 充電時以外は、車載用充電器を抜いてください。発火や感電の原因になるおそれがあります。
- USB Type-C ケーブルが傷んだり、USB 端子や車載用充電器の差し込みがゆるい時は使用しないでください。発火や感電の原因になります。
- 湿気やほこりの少ない場所で保管・使用をしてください。湿気やほこりは発熱や発火、感電の原因になります。
- お風呂など濡れた場所で使用しないでください。発熱や発火、感電の原因になります。
- 充電の際は、付属の USB Type-C ケーブルをご使用ください。付属の USB Type-C ケーブルは本製品専用のケーブルです。弊社他製品・他社製品に使用しないでください。
- コネクタに汚れやほこりが付いている場合は、乾いた布でよく拭き取ってから使用してください。火災や故障の原因になります。
- IC カードやキャッシュカード等をワイヤレス充電器に近づけないでください。記録が消えたり、壊れる場合があります。
- ワイヤレス充電器と充電する携帯機器の間に金属片をはさまないでください。金属片が発熱しやすくなります。本体が変形する可能性があります。
- 指はさまないように注意してください。

付属品

- USB Type-C ケーブル（約 1.0m）
- 吸盤式アーム
- エアコン用クリップ
- 助助版

別売品

●車載用充電器

下記仕様の物をご用意ください。

○5V/1.5A 以上（推奨）の出力の物

○iPhone を 7.5W 充電する際や、10W/15W 充電対応の Android をご使用の際は、18W 以上の Quick Charge 対応の物（必要に応じて接続ケーブルもご用意ください）

※車の標準装備 USB ポートは出力電流が不足している場合があります。車の標準装備の USB ポートの出力仕様に関しては、車メーカーにお尋ねください。

製品説明

● 本製品は電磁誘導技術を活用した自動式ワイヤレス充電ホルダーです。充電ケーブルに接続する必要がなく、『Qi』に準拠した携帯機器を置くだけで充電ができます。

● スタンドに置くだけで自動的にホールドします。スタンドから取り外す際も、タッチボタンに触れるだけで取り外し可能になります。


● iPhone7.5W、Android10W/15W 対応機器などのワイヤレス急速充電に対応しています。

各部名称



台座は上下調整が可能です。本体の Qi コイルとスマートフォンを合わせるのにご利用ください。（インジケータ LED が青色点灯する位置で合わせてください）

ワイヤレス充電器の使い方



① 本体背面のロックナットにボルトジョイントを挿入します。

② 角度を調整しロックナットをしっかりと締めます。

③ 吸盤をダッシュボードなどに取り付け、レバーを下げて吸着させます。（吸盤は平らな面に取り付けてください）

④ 高さを調整し、ネジを締めます。

⑤ Type-C ケーブルの Type-C 側をワイヤレス充電器に接続します。

⑥ 車載用充電器をご用意の後、Type-C ケーブルの Type-A 側を車載用充電器の USB ポートに差し込みます。

⑦ クランプが閉じている場合は、本体横のスイッチを押してクランプを広げます。

⑧ 携帯機器を置くと、自動でクランプが閉じます。

⑨ 携帯機器を取り外す際は、本体横のスイッチを押してクランプを広げてください。



MOTTERU

ダッシュボードへの取り付け方


- 取り付けする前にダッシュボードの取り付ける場所の埃や汚れをきれいに拭き取ってください。汚れていると吸盤の吸着力が弱くなり、落する恐れがあります。
- ダッシュボードの材質が本革・合成皮革・スエード・布などの場合はダッシュボードを傷める場合がありますので取り付けないでください。
- ダッシュボード上の平滑で水平な場所を選んで取り付けてください。
- 「取り付け位置について」を参照し、取り付け位置を決めてください。
- 吸盤の吸着力でダッシュボードが変形する場合があります。
- 吸盤全体がしっかりと密着しないと使用中に外れる恐れがあります。
- エアバッグ作動時に影響のない場所に取り付けてください。
- 車内の高温・低温状態が長時間続くと吸着力が低下し落する恐れがあります。使用時に十分に固定されていることを確認してください。
- 以下のようなダッシュボード取り付けの際、
吸盤の粘着力が十分に得られないことがありますので、付属の補助板を使用してください。
・シボ加工（しわや凹凸）の素材
・指で押すと変形するような柔らかい素材



補助板を貼り付ける際は以下の点にご注意ください

- 貼り付ける場所の埃や汚れをきれいに拭き取ってください。
- 貼り直しは出来ません。貼り直すと変形や、粘着力が弱くなってしまいます。慎重に位置決めをして貼り付けてください。
- 全面で貼り付けるようにしっかりと上から押さえて貼り付けてください。全面で貼り付けられていないと振動などで脱落する恐れがあります。
- 強力な粘着テープを使用しておりますので、一度貼り付けると簡単にはがすことが出来ません。取り外す際にダッシュボードを傷める場合があります。
- ダッシュボードの材質が本革・合成皮革・スエード・布針などの場合はダッシュボードを傷める場合があるため、補助板を取り付けないでください。

エアコン吹き出し口への取り付け方



①本体背面のロックナットにエアコン用クリップを取り付けてください。取り付け方は「ワイヤレス充電器の使い方」の①、②を参照してください。

②エアコン用のクリップのレバーを押してクリップの先端を開いてください。

③エアコンの吹き出し口に挿し込んだあと、レバーを離してクリップを閉じてください。

※取り付けできるエアコン吹き出し口の形状、およびサイズは下記の図を参照してください。

※エアコンルーバーの破損に十分注意してください。

■取り付けできるエアコンの吹き出し口形状



横型タイプ



丸型4枚
タイプ




丸型3枚
タイプ



丸型2枚
タイプ

取り付け位置について

国土交通省の定める「道路運送の保安基準」に適合した位置に取り付けることが義務付けられています。下記の「前方視界基準」を参考に運転者の前方視界を妨げないように取り付けてください。



<前方視界基準 (抜粋)>

■対象車種

- ①専ら乗用の用に供する自動車
(乗車定員 11 人以上のものを除く)
- ②車両総重量が 3.5 トン以下の貨物自動車

■基準概要

自動車の前方 2m にある高さ 1m、直径 0.3m の円柱 (6 歳児を模したものの) を鏡などを用いて直接視認できること。

※図は右ハンドルの図です。左ハンドルの場合が左右逆になります。

インジケータ LED 表示

ワイヤレス充電器のステータスを表します。

インジケータ色	充電器状態
緑色 LED 点灯	充電の待機中
青色 LED 点灯	充電中、充電完了
青色緑色 LED 3秒間交互点滅	異常発生状態※

※インジケータ LED が青色緑色 LED 3秒間交互点滅した際は、端末を充電面から外したあと、車載用充電器とワイヤレス充電器の接続を繋ぎなおしてから再度お試しください。

インジケータ LED 表示

本製品はワイヤレス充電の規格である「Qi」認定品です。
ワイヤレス充電に対応した下記の機器を充電可能です。

・「Qi」規格準拠の携帯機器

・ワイヤレスチャージレシーバーを付けた携帯機器


・ワイヤレス充電専用カバーを装着した携帯機器

※携帯機器はケースを含めて 90mm 以内の幅までご利用可能です。

※厚いケース、金属や磁石を使用したケースを装着した状態では充電できない場合があります。その際はケースを外してご利用ください。

※金属、クレジットカード、鍵、小銭、非接触 IC カードなど、携帯機器とワイヤレス充電器の間に何も置かないでください。

■取り付けできるエアコンのルーバーサイズ



取付可能サイズ
①奥行 22mm 以下
②間隔 7.5mm 以上
③厚み 4mm 以下



MOTTERU

使用上の注意

●運転中の注意

安全のため、運転中に本製品および充電中の機器の操作を行わないでください。

●車のシステムについての注意事項

・車種によっては自動車盗難システム（イモビライザー）、キーレスエンタリー、その他制御機器が誤動作する場合があります。設置する際は必ず事前に確認してください。設置場所を変更するなどしても改善されない場合は使用を中止してください。

・運転操作の妨げや、エアバッグ動作時に影響がないように取り付けてください。

●本製品の注意事項

・本製品はワイヤレス充電機能が働いた場合に自動的にホールドを行います。ただし、ワイヤレス充電非対応の機器を設置した場合でも、金属素材に電流が流れ自動的にホールドする場合があります。その場合でも製品の故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

・本製品はコンデンサーを内蔵しているため、エンジンを停止したあとも数回はタッチボタンによる開閉ができます。故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

充電ができない場合

1 充電する携帯機器が『Qi』規格準拠品か確認してください。

2 携帯機器の再起動を実施してみてください。

3 携帯機器に厚いケースを使用されている場合、ワイヤレス充電正常に行われない場合があります。携帯機器からケースを外して充電を行ってください。

4 鉄、磁石、電磁波遮断シートなどが付属したケースを使用されている場合、ワイヤレス充電が正常に行われない場合があります。携帯機器からケースを外して充電を行ってください。

5 携帯機器にケーブルで充電を行っている状態では、ワイヤレス充電は出来ません。

6 携帯機器の種類によっては、充電開始まで1分ほど時間がかかる場合があります。

7 携帯機器への充電が途切れる場合は、ケーブルがしっかりと挿されているか、もしくは損傷が無いか確認してください。

8 車内が高温の状態にある場合、充電が停止したり充電速度が遅くなったりする場合があります。エアコンをオンにして車内の温度を調整してください。

9 携帯機器のワイヤレス充電コイルの位置とワイヤレス充電器のワイヤレス充電コイルの位置を合わせる必要があります。携帯機器の位置を上下に移動させて、インジケータLEDが青色点灯するかご確認ください。



製品仕様

Q i 規 格	WPC Version1.2.4
入 力 電 壓	5V / 9V / 12V
出 力 電 力	5W/7.5W/10W/15W
電 源 端 子	USB Type-C
本 体 尺 法	約 125(W)×55(D)×100(H) (クランプ最大時)
本 体 重 量	約 126g
使 用 温 度	0 ~ 40°C
保 護 機 能	過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検出

株式会社 MOTTERU
〒243-0422 神奈川県海老名市中新田 5-24-1

motteru.co.jp



製品についてなどのお問い合わせはWEB内メールフォームよりお問い合わせください。保証適用の際は購入履歴が必要となります。

📞 046-200-7090 平日10時～12時 / 13時～18時